

GriP⁺



* l'antiglisse, puissance suisse

FICHE PRODUIT GRIP SOLS

Origine :

Élaboration et production : Suisse.

Cahier des charges :

20 ans de travail avec un cahier des charges pointu : solution certifiée, invisible, facile à entretenir, facile à appliquer, temps de séchage court, application sur tout support, aucune incidence sur le support, hygiénique.

Domaine d'application :

La solution GriP Sols est la solution permettant de sécuriser tous les secteurs glissants en intérieur et en extérieur : couloirs, escaliers, hall d'entrée, tour et fond de piscine, douches collectives, pédiluves etc...

Conditionnement :

GriP Sols en kit prêt à l'emploi de 2m² .
Pour les professionnels référents, des contenances de 50m² sont disponibles.

Préparation :

Presque invisible, GriP Sols s'applique sur tous les supports sans ponçage ni préparation. Le support doit être parfaitement propre et sec au moment de l'application. La température doit être comprise entre +5 et + 25°.
Pour les sols très encrassés, utilisez GriP Cleaner avant application.



Supports :

GriP Sols s'applique sur tous les types de carrelage, sur l'acrylique, le granit, le marbre, sur le verre, l'inox, l'aluminium, les dalles PVC et le bois*, la pierre reconstituée**, le béton brut et dalles béton***, les sols stratifiés, les sols peints, etc.

* pour le bois le taux d'humidité du bois doit être inférieur à 20% au moment de l'application

** sur la pierre reconstituée, ne pas utiliser le Composant A

**** sur le béton brut et dalles béton, utiliser un primaire

Épaisseur :

GriP Sols ajoute une surépaisseur de 0,1mm.

Normes :

Norme DIN 51130 R11

Norme ASTM (norme mondiale)

Résistance au dérapage cuir sec : 0,57

Résistance au dérapage gomme mouillée : 0,75

Coefficient Friction statique sec : 0,91

Coefficient Friction statique saturée d'eau : 0,92

Certification EMPA+, TNO, BFU, BPA, UPI

Certifications ISO :

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

ISO 50001 : 2011

Hygiène :

Les champignons, levures et bactéries ne se développent pas sur GriP Sols.

GriP Sols est classé No.

Références :

MARS industrie (barres chocolatées), GDF Nancy, McDONALD's Brumath, HAGER (composants électriques), BANQUE NATIONALE SUISSE de Luzern, HILTON Zürich Airport, tour du CRÉDIT SUISSE de Zurich, université de Zurich, bateau de croisière MS ARTANIA, piscine du CLUB HURGHADA Égypte, AQUALAND Osterrode, stade de foot de Munich, piscine municipale de Baar, etc.

Application :

Pour l'application, munissez-vous de papier absorbant et d'un éclairage additionnel.

Séchage :

GriP Sols sèche en 12 heures.

GriP Sols résiste à l'osmose (fonds immergés).

Temps de séchage pour ce cas : 5 jours.

Garantie :

L'usure de la surface dépend de la fréquence de passage. Nous assurons une longévité exceptionnelle même sur les passages intensifs. Ainsi, l'entrée du stade de foot de Munich (30 000 pers par match) n'affiche aucune usure après 18 mois.

Nettoyage :

Facile à nettoyer, GriP Sols s'entretient au balais brosse et raclette, machine à brosse et nettoyeur haute pression (à une distance de 60cm).

En cas de fort encrassement dû à un accident, utilisez GriP Cleaner.

Caractéristiques :

Anti-allergique, anti-bactérien, fongicide, résiste aux eaux bouillantes, salées, sulfurées, javellisées, aux ultraviolets et à de nombreux acides ; résiste à l'ensemble des produits nettoyeurs utilisés dilués et purs (tests disponibles).

Base aqueuse sans solvant ; aucune ventilation particulière n'est nécessaire au moment de l'application.

GriP Sols peut être retiré sans abîmer le support avec GriP REMOVER.

Composition :

Écologique, le revêtement est un bi-composant polyuréthane sur base aqueuse sans solvant, avec des grains en matériaux de synthèse issus de la nanotechnologie.

Esthétique :

Revêtement presque invisible, GriP SOLS met en valeur la couleur et la structure de chaque support sur lequel il est appliqué. Les marbres et granits reflètent toutes leurs nuances de couleur.

Coloris :

En kit prêt à l'emploi, GriP Sols est disponible en 9 coloris différents. Au-delà de 100m², GriP Sols est disponible, sur commande, dans toutes les teintes du nuancier RAL.



LA SEULE SOLUTION ANTIDÉRAPANTE CERTIFIÉE AU MONDE !